

CE N° SESI/GEA 29942/18

Florianópolis, 27 de abril de 2018.

Aos fornecedores licitantes,

Assunto: CE ERRATA 01/PRORROGAÇÃO

REF: PREGÃO PRESENCIAL 062/2018

Objeto: aquisição de máquina de lavar louças industrial, com entrega, instalação e treinamento, garantia de 24 meses, para atender as necessidades de demanda da cozinha do Serviço de Alimentação SA4028.

Senhores,

Reportamo-nos ao Edital de licitação em referência para informá-los **alteração e prorrogação** da data de Abertura, bem como o que segue abaixo:

No Preâmbulo do Edital, ONDE SE LÊ:

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 /SESI
--

Entidade(s): SESI/SC	
Modalidade: PREGÃO	Nº 062/2018I
Forma: PRESENCIAL	Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Entrega dos Envelopes: 02/05/2018	Horário: até às 14h
Abertura (envelopes): 02/05/2018	Horário: 14h

LEIA-SE:

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2018 /SESI <i>Com Errata – 27/04/2018</i>

Entidade(s): SESI/SC	
Modalidade: PREGÃO	Nº 062/2018
Forma: PRESENCIAL	Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM
Entrega dos Envelopes: 02/05/2018 08/05/2018	Horário: até às 14h
Abertura (envelopes): 02/05/2018 08/05/2018	Horário: 14h

No Anexo I – Termo de Referência, Item 4.1, ONDE SE LÊ:

4.1 Máquina de Lavar Louças de 200 à 210 gavetas/hora

Quantidade: 01

Capacidade: 200 a 210 gavetas por hora

Tanque de lavagem com capacidade entre 60 e 80 litros
Estrutura em aço inoxidável AISI 304
Possuir cesto coletor para resíduos de lavagem
Controladores de nível e temperatura
Dispositivo de segurança – para interromper o ciclo caso a tampa seja aberto durante a execução.
Controles automáticos – de enchimento, de nível da água do tanque de lavagem e das temperaturas da água.
Cesto coletor de resíduos e protetor da bomba de lavagem – em aço inox AISI 304
Braços de lavagem fabricados em aço inoxidável AISI 304 e dotados de bicos e/ou dispositivos anti-entupimento.
Tanque de lavagem e conjunto da estrutura - Sistema integrado, apoiado sobre os pés dotados de sapatas niveladoras.
Temporizador eletrônico que interrompe o funcionamento das resistências quando não há passagem de gavetas pelo interior da máquina.
Possuir sistema de economia de energia e água;
- Temperatura lavagem – 55°C a 65°C e Enxágüe – 80°C a 90°C;
Voltagem necessária: 380/60/3V
Dimensões mínimas (máquina fechada): 1300(L) x 1600(A) x 800(P)
Utensílios que devem acompanhar a máquina:

- Kit de gavetas:
- Seis gavetas para pratos ou bandejas
- Uma gaveta para copos, xícaras e louças especiais
- Quatro suportes para talheres de 4 compartimentos.
- Mesas auxiliares para 2 gavetas de entrada e saída
- Túnel auxiliar de secagem acoplado a máquina. Dimensões máximas aproximadas: 580x800x1950mm.

SERÁ PERMITIDO VARIAÇÃO DE 5% SOBRE AS MEDIDAS EXIGIDAS.

LEIA-SE:

4.1 Máquina de Lavar Louças de 200 à 210 gavetas/hora

Quantidade: 01

Capacidade: 200 a 210 gavetas por hora
Tanque de lavagem com capacidade entre 60 e 80 litros
Estrutura em aço inoxidável AISI 304
Possuir cesto coletor para resíduos de lavagem
Controladores de nível e temperatura
Dispositivo de segurança – para interromper o ciclo caso a tampa seja aberto durante a execução.
Controles automáticos – de enchimento, de nível da água do tanque de lavagem e das temperaturas da água.
Cesto coletor de resíduos e protetor da bomba de lavagem – em aço inox AISI 304
Braços de lavagem fabricados em aço inoxidável AISI 304 e dotados de bicos e/ou dispositivos anti-entupimento.
Tanque de lavagem e conjunto da estrutura - Sistema integrado, apoiado sobre os pés dotados de sapatas niveladoras.
Temporizador eletrônico que interrompe o funcionamento das resistências quando não há passagem de gavetas pelo interior da máquina.
~~Possuir sistema de economia de energia e água;~~ **Errata 01**
- Temperatura lavagem – 55°C a 65°C e Enxágüe – 80°C a 90°C;

~~Voltagem necessária: 380/60/3V~~ **Errata 01**

Alimentação: 380V – 60Hz – trifásica **Errata 01**

~~Dimensões mínimas (máquina fechada): 1300(L) x 1600(A) x 800(P)~~ **Errata 01**

Utensílios que devem acompanhar a máquina:

- Kit de gavetas:
 - Seis gavetas para pratos ou bandejas
 - Uma gaveta para copos, xícaras e louças especiais
 - Quatro suportes para talheres de 4 compartimentos.
- Mesas auxiliares para 2 gavetas de entrada e saída
- Túnel auxiliar de secagem acoplado a máquina. ~~Dimensões máximas aproximadas: 580x800x1950mm.~~ **Compatível com capacidade/hora da lavadora de louça. Errata 01**

SERÁ PERMITIDO VARIAÇÃO DE 5% SOBRE AS MEDIDAS EXIGIDAS.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO